


6. Разборка и ремонт станции должны осуществляться только специалистами сервисной службы.



**Комплект автоматики с гидроаккумулятором
для погружного вибрационного насоса**



УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ



В комплект поставки входят следующие основные узлы: гидроаккумулятор (1) (5 или 24 л), устройство PM/5-3W (2) (объединяющее реле давления, манометр, штуцер), обратный клапан, переходник для шланга.

Устройство PM/5-3W смонтировано непосредственно на гидроаккумуляторе соответствующего объема. Это устройство автоматически включает насос, когда давление в водопроводной сети ниже порогового уровня (заводская установка 1,5 атм) и выключает насос, когда давление в водопроводной сети превышает верхний порог (заводская установка 3 атм).

Гидроаккумулятор поддерживает давление в водопроводной сети в заданных пределах. После открытия крана вода поступает в систему потребителя из гидроаккумулятора. По мере расходования воды из гидроаккумулятора, давление в водопроводной сети падает. Когда давление падает ниже порога включения, устройство управления включает насос. Насос подает воду потребителю. После закрытия крана, насос продолжает работать некоторое время, пополняя запас воды в гидроаккумуляторе. По мере наполнения гидроаккумулятора давление в водопроводной сети возрастает. Когда давление достигает порога выключения, устройство управления выключает насос.

МОНТАЖ

Расстояние от гидроаккумулятора до зеркала воды в водоеме по вертикали не должно превышать 30 метров. Присоедините комплект к водопроводной сети. Для этого соедините шлангом выходной патрубок вибрационного насоса с устройством PM/5-3W. Предпочтительно использовать гибкие пластиковые шланги диаметром 20 мм. Для облегчения надевания конец шланга можно размягчить в горячей воде. Концы шланга затяните хомутами. Для обеспечения плотной затяжки рекомендуем подложить полоску, вырезанную из шланга. Произведите подключение насоса к устройству PM/5-3W в соответствии с приведенной далее схемой. Опустите насос в водоем в соответствии со схемой установки насоса (см. инструкцию на насос). После установки насоса в водоем и проверки качества соединения блока управления с насосом и с водопроводной сетью, подключите комплект к источнику электропитания с напряжением 220 В.


Комплект готов к работе. При открывании крана вода должна подаваться потребителю с достаточным напором. Исправная станция при открывании крана будет подавать воду в точки водоразбора, автоматически включая или выключая насос тогда, когда это требуется. Не допускается замерзание воды в узлах комплекта!

В зимний период необходимо полностью слить воду из комплекта автоматики и всей системы водоснабжения.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ PM/5-3W

При необходимости, пороги срабатывания реле давления можно изменить. Для этого:

- A) Отверните пластиковую гайку (3), после чего снимите верхнюю крышку.
- B) Полностью заверните винт дифференциала (1).
- C) Вращая центральный винт (2), установите желаемое давление включения насоса.
- D) Вращая винт дифференциала (1), установите желаемое давление выключения насоса.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Отключайте комплект автоматики от электропитания перед проведением любых работ;
2. Запрещается перекачивать воспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости;
3. Подключать комплект автоматики к электросети следует через штепсельный разъем или другой вид выключателя, отсоединяющий одновременно обе токоведущие жилы провода;
4. При перекачивании воды из открытого водоема необходимо включить комплект автоматики через устройство защитного отключения с током срабатывания не более 30 мА;
5. Электромонтажные работы при подключении комплекта автоматики к питающей электросети должны быть выполнены электриком в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ);